

## Termékinformációk

# 87 22 250

### KNIPEX Cobra® QuickSet

Hightech vízpumpa-fogó



- Nyissa szét teljesen, majd zárja össze fogót és fogjon rá!
- További gyorsbeállítás a munkadarabon, betolással
- Egyesíti a jól bevált csapszeg-reteszelt és a kiegészítő tolófunkciót, amely megkönnyíti a rendkívül szűkös és hozzáférhetetlen helyeken történő munkavégzést
- A beállítás közvetlenül a munkadarabon történik, egyszerű rátolással
- A csuklós csapszeg biztos reteszeltődése az első terhelés során. Ezt követően a fogó fogásszélessége rögzített és csak a gomb megnyomásával állítható el.
- A tolófunkció ismételt aktiválásához meg kell nyomni a gombot, a csuklós csapszeg így kinyomódik és a fogó teljesen nyit
- Önbeálló a csöveken és anyagokon: nincs elcsúszás a munkadarabon, könnyebb munka
- Különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal
- Keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést



| Altalános                             |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Article No.                           | 87 22 250                          |
| EAN                                   | 4003773077794                      |
| pliers                                | szürkére foszfátzott               |
| head                                  | polished                           |
| handles                               | karcsú, többkomponensű burkolattal |
| Súly                                  | 366 g                              |
| Méret                                 | 250 x 50 x 18 mm                   |
| Szabvány                              | DIN ISO 8976                       |
| REACH kompatibilis                    | nem tartalmaz SVHC -t              |
| RoHS kompatibilis                     | nem alkalmazható                   |
| Műszaki jellemzők                     |                                    |
| adjustment positions                  | 25                                 |
| Kapacitás csövekhez (átmérő)          | Ø 2 Coll                           |
| Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás | 46 mm                              |
| Kapacitás csövekhez (átmérő)          | Ø 50 mm                            |

Műszaki változtatások és hibák fenntartva

