

Informacje o produkcie

87 22 250

KNIPEX Cobra® QuickSet

Szczypce nastawne do rur nowej generacji



- Otworzyć, dosunąć, chwycić!
- Dodatkowa szybka regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie poprzez zsuniecie rękojeści
- Łączy niezawodną blokadę sworznia z dodatkową funkcją dosuwania, która ułatwia pracę w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach montażowych
- Nastawienie następuje bezpośrednio przez dosunięcie do chwytanego przedmiotu
- Bezpieczny mechanizm zapadkowy aktywowany pod wpływem obciążenia. Pozycja rękojeści zostaje wówczas zablokowana i można ją zmienić tylko po naciśnięciu przycisku.
- W celu ponownego aktywowania funkcji dosuwania należy odblokować sworznie za pomocą przycisku i otworzyć całkowicie szczypce
- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne chwyty dzięki dużej odporności na zużycie
- Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniom



| Ogólna | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nr art. | 87 22 250 |
| EAN | 4003773077794 |
| Szczypce | fosforanowana, szara |
| Główka | polerowana |
| rękojeści | z wąskimi, wielokomponentowymi nasadkami |
| Waga | 366 g |
| Wymiary | 250 x 50 x 18 mm |
| Norma | DIN ISO 8976 |
| Zasługę na REACH | nie zawiera SVHC |
| Zgodny z RoHS | nie dotyczy |
| Atrybuty techniczne | |
| Pozycje regulacji | 25 |
| Zakres pracy dla rur stalowych (średnica) | Ø 2 Cal |
| Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.) | 46 mm |
| Zakres pracy dla rur (średnica) | Ø 50 mm |

Zastrzeżenie zmian technicznych i błędów

