

## Informations sur le produit

# 87 26 250 T

## KNIPEX Cobra® VDE

Pince multiprise de pointe, isolée

- Réglage par glissement de la mâchoire à même la pièce: maniement rapide, fiable et confortable
- Réglage de précision: permet un ajustage optimal à des pièces de différentes tailles et une prise en main ergonomique.
- Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière
- Auto-serrage sur les tuyaux et les écrous : pas de glissement sur la pièce, travail sans effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Ergot de protection évitant les pincements
- Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute



⚡ 1000V 



### Informations générales

Réf.	87 26 250 T
EAN	4003773081517
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolé grâce à des poignées multimatières avec œillet de fixation pour longe isolé intégré
Poids	400 g
Dimensions	250 x 72 x 28 mm
Norme	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

### Attributs techniques

Positions de réglage	24
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 2 in
Capacité pour écrous, ouverture	46 mm
Capacité pour les tubes en pouces (diamètre)	Ø 50 mm
Protection antichute	oui
Certifié VDE	oui

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs

