

## Informazioni sul prodotto

### 87 26 250 T

#### KNIPEX Cobra® VDE

Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi, isolata

- Regolazione dell'apertura tramite appoggio diretto sul pezzo in lavorazione: regolazione rapida, sicura e pratica
- Regolazione fine: permette un adattamento ottimale a pezzi di svariate dimensioni e una comoda impugnatura
- Buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata della zona della testa e dell'articolazione
- Autoserrante su tubi e dadi: nessuno scivolamento sul pezzo in lavorazione, per un lavoro a risparmio energetico
- Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità
- Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Pinza con anello di fissaggio isolante incorporato per agganciare una protezione anticaduta



⚡ 1000 V 



Generico	
Art. No.	87 26 250 T
EAN	4003773081517
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
manici	isolato con impugnature multicomponente e anello di fissaggio integrato, testato VDE
Peso	400 g
Dimensioni	250 x 72 x 28 mm
Norma	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
regolazioni	24
Capacità per tubi (diametro)	Ø 2 in
Per dadi apertura	46 mm
Capacità per tubi in pollici (diametro)	Ø 50 mm
Protezione anticaduta	sì
collaudato VDE	sì

Salvo errori e modifiche tecniche

