

Informações do produto

87 26 250 T

KNIPEX Cobra® VDE

Chave inglesa Hightech, isolada



- Regulagem através do deslizamento do mordente diretamente na peça de trabalho: manuseio rápido, seguro e cómodo
- Ajuste de precisão: permite uma adaptação adequada aos mais diversos tamanhos de ferramenta e ao posicionamento confortável dos cabos na mão
- Bom acesso à peça de trabalho devido a uma forma estreita na cabeça e na articulação da ferramenta
- Auto-fixante em tubos e porcas: sem deslize na peça de produção, pouca força manual necessária
- Superfícies de agarrar com dentes de têmpera especial, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: agarra com segurança e durabilidade devido à alta resistência contra o desgaste
- Articulação de encaixe de passagem: alta estabilidade através de guia dupla
- Proteção de fixação evita danificações de esmagamento
- Alicate com olhal de fixação isolado integrado para colocação de um dispositivo de segurança anti-queda

⚡ 1000 V



Geral	
Artigo nº	87 26 250 T
EAN	4003773081517
Alicate	cromado
Cabeça	cromado
Cabos	isolado com garras multicomponentes e ponto de fixação isolado integrado, VDE testado
Peso	400 g
Dimensões	250 x 72 x 28 mm
Norma	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH compatível	não contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica
Características técnicas	
Posições de ajuste	24
Capacidade para tubos (diâmetro)	Ø 2 in
Capacidade para porcas abertura de chave	46 mm
Capacidade para tubos em polegadas (diâmetro)	Ø 50 mm
Segurança anti-queda	sim
Testado de VDE	sim

Sujeito a alterações técnicas e erros

