

Informations sur le produit

87 26 250

KNIPEX Cobra® VDE

Pince multiprise de pointe, isolée

- Réglage par glissement de la mâchoire à même la pièce: maniement rapide, fiable et confortable
- Réglage de précision: permet un ajustage optimal à des pièces de différentes tailles et une prise en main ergonomique.
- Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière
- Auto-serrage sur les tuyaux et les écrous : pas de glissement sur la pièce, travail sans effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Ergot de protection évitant les pincements



⚡ 1000 V 



Informations générales

| | |
|----------------|---|
| Réf. | 87 26 250 |
| EAN | 4003773071495 |
| Pince | chromée |
| Tête | chromée |
| Poignées | isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE |
| Poids | 340 g |
| Dimensions | 250 x 59 x 20 mm |
| Norme | DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC |
| conforme RoHS | non applicable |

Attributs techniques

| | |
|--|---------|
| Positions de réglage | 24 |
| Capacité pour les tubes (diamètre) | Ø 2 in |
| Capacité pour écrous, ouverture | 46 mm |
| Capacité pour les tubes en pouces (diamètre) | Ø 50 mm |
| Certifié VDE | oui |

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs



