

Produktinformation

88 02 300

KNIPEX Alligator®

Wasserpumpenzange



- **Guter Zugang zum Werkstück** durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- **Mehr Leistung und Komfort** im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität
- **Selbstklemmend** an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- **Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen**, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- **Durchgestecktes Gelenk**: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- **Robuste Bauart**, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- **Klemmschutz** verhindert Quetschverletzungen



Allgemein

Artikel-Nr.	88 02 300
EAN	4003773029151
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	565 g
Abmessungen	300 x 56 x 24 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Einstellpositionen	9
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 2 3/4 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	60 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 70 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



