

Produktinformation

88 03 250

KNIPEX Alligator®

Wasserpumpenzange

- Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- Mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen



| Allgemein | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 88 03 250 |
| EAN | 4003773005742 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| Gewicht | 319 g |
| Abmessungen | 250 x 50 x 13 mm |
| Norm | DIN ISO 8976 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |
| Technische Attribute | |
| Einstellpositionen | 9 |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 2 Zoll |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 46 mm |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 50 mm |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



