

## Produktinformation

# 88 06 250

## KNIPEX Alligator®

### Wasserpumpenzange



⚡ 1000 V 



- **Guter Zugang zum Werkstück** durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- **Mehr Leistung und Komfort** im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität
- **Selbstklemmend** an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- **Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen**, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- **Durchgestecktes Gelenk**: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- **Robuste Bauart**, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- **Klemmschutz** verhindert Quetschverletzungen

### Allgemein

|                    |  |
|--------------------|--|
| Artikel-Nr.        | 88 06 250  |
| EAN                | 4003773039303                                    |
| Zange              | verchromt  |
| Kopf               | verchromt  |
| Griffe             | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Gewicht            | 374 g  |
| Abmessungen        | 250 x 73 x 28 mm                                 |
| Norm               | DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900              |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC                               |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden                                 |

### Technische Attribute

|  |          |
|--|----------|
| Einstellpositionen                         | 9        |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser)          | Ø 2 Zoll |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 46 mm    |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser)          | Ø 50 mm  |
| VDE-geprüft                                | ja       |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

