

Produktinformation

88 07 250

KNIPEX Alligator®

Wasserpumpenzange



- **Guter Zugang zum Werkstück** durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- **Mehr Leistung und Komfort** im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität
- **Selbstklemmend an Rohren und Muttern:** kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- **Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen,** Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- **Durchgestecktes Gelenk:** hohe Stabilität durch doppelte Führung
- **Robuste Bauart,** unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- **Klemmschutz** verhindert Quetschverletzungen

⚡ 1000 V 



Allgemein

Artikel-Nr.	88 07 250
EAN	4003773019343
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	tauchisoliert, VDE-geprüft
Gewicht	420 g
Abmessungen	250 x 82 x 32 mm
Norm	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Einstellpositionen	9
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 2 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	46 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 50 mm
VDE-geprüft	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

