

Informace o produktu

92 09 03 ESD

Plastové pinzety ESD



- Pinzety ESD se vyrábí z plastu, který je z 30 % vyztužený uhlíkem. Jsou vysoce elektricky i tepelně vodivé a vyznačují se vysokou odolností vůči abrazi a poškrábání
- S povrchovým odporem mezi 10^2 a $10^4 \Omega$ pro regulovanou kompenzaci potenciálového rozdílu mezi pracovníkem a elektronickými součástkami
- Plastové pinzety ESD jsou teplotně stabilní do 130 °C, krátkodobé využití je možné i při teplotách až 190 °C
- Uhlíkem vyztužený plast u variant ESD je extrémně pružný, odolný vůči únavě materiálu, snižuje vibrace a odpuzuje vodu, má dobrou chemickou odolnost vůči většině olejů, maziv, paliv a nepolárních rozpouštědel
- Plastové pinzety ESD jsou ideální pro maximální ochranu povrchu při práci s citlivými elektronickými součástkami, mikromechanickými součástkami i se skleněnými či keramickými díly
- Plastové pinzety ESD: dispozici také jako sada (92 00 05 ESD)



Všeobecně	
Obj. č.	92 09 03 ESD
EAN	4003773086994
Plochy čelistí	plochy čelistí hladké
Hmotnost	5 g
Rozměry	110 x 11,5 x 15 mm
Norma	DIN EN 61340 -5-1
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít
Technické atributy	
Povrch	matováno
Šířka hrotů (A)	0,5 mm
Šířka hrotů (B)	0,4 mm
Šířka hrotů (C)	5,8 mm
Šířka hrotů (D)	8,5 mm
Odolnost proti korozi	ano
Odolnost proti kyselinám	velmi dobré
Certifikát ESD	ano
Certifikát VDE	ne
Obory	Elektronika
Magnetické	nemagnetizovatelné (100%)
Chování	elektricky nevodivé

Technické změny a chyby vyhrazeny

