

## Informações do produto

# 92 27 62

## Pinça universal

Isolado

- Com cabos isolados para trabalhar em instalações elétricas: segurança até 1.000 V
- Para uma ampla gama de requisitos e aplicações na indústria eletrônica
- Antimagnético para evitar danos eletromagnéticos
- Aço inoxidável de alta qualidade: extremamente robusto e ótima resistência a corrosão contra uma variedade de ambientes atmosféricos e muitos materiais corrosivos
- Também disponível como conjunto (92 00 04)



1000V 

Geral	
Artigo nº	92 27 62
EAN	4003773054764
Material	aço inoxidável
Superfícies de agarrar	Superfícies de prensão dentadas
alças	Isolamento de imersão
Peso	23 g
Dimensões	150 x 40 x 12 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH compatível	não contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica
Características técnicas	
Versão	reto
Largura das pontas (A)	1 mm
Largura das pontas (B)	1,3 mm
Resistente à corrosão	sim
Resistência aos ácidos	muito bom
Testada de ES	não
Testado de VDE	não
Sectores	Indústria
Magnética	não magnetizável (80%)
Comportamento	isolado

Sujeito a alterações técnicas e erros

