

Informações do produto

92 47 01

Pinça universal

Isolado

- Com cabos isolados para trabalhar em instalações elétricas: segurança até 1.000 V
- Para uma ampla gama de requisitos e aplicações na indústria eletrônica
- Antimagnético para evitar danos eletromagnéticos
- Aço inoxidável de alta qualidade: extremamente robusto e ótima resistência a corrosão contra uma variedade de ambientes atmosféricos e muitos materiais corrosivos
- Também disponível como conjunto (92 00 04)



⚡ 1000V ∠30°

Geral	
Artigo nº	92 47 01
EAN	4003773086963
Material	aço inoxidável
Superfícies de agarrar	Superfícies de prensão dentadas
alças	Isolamento de imersão
Peso	41 g
Dimensões	148 x 35 x 16 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH compatível	não contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica
Características técnicas	
Versão	com angulação de 30°
Largura das pontas (A)	1,3 mm
Largura das pontas (B)	3 mm
Versão ponta de pinça	truncada
Resistente à corrosão	sim
Resistência aos ácidos	muito bom
Testada de ES	não
Testado de VDE	não
Sectores	Indústria
Magnética	não magnetizável (80%)
Comportamento	isolado

Sujeito a alterações técnicas e erros

