

Informazioni sul prodotto

92 67 63

Pinzetta universale

Isolati

- Con impugnature isolate per lavori su impianti elettrici: protezione fino a 1000 V
- Per una vasta gamma di requisiti e applicazioni nell'industria dell'elettronica
- Antimagnetiche per prevenire danni elettromagnetici
- Acciaio inossidabile di alta qualità: elevata durezza e un'ottima resistenza alla corrosione in una vasta gamma di ambienti atmosferici e con diversi materiali corrosivi
- Disponibili anche come set (92 00 04)



⚡ 1000V 

Generico	
Art. No.	92 67 63
EAN	4003773054931
Materiale	acciaio inossidabile
Punte	superfici di contatto zigrinate
manici	isolate ad immersione
Peso	41 g
Dimensioni	145 x 38 x 14 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
Esecuzione	dritto
Larghezza punta (A)	1,3 mm
Larghezza punta (B)	3 mm
Versione punta della pinzetta	smussata
Resistente alla corrosione	sì
Resistenza all'acido	molto buono
collaudato ESD	no
collaudato VDE	no
Settori	Industria
Magnetiche	non magnetizzabile (80%)
Comportamento	isolati

Salvo errori e modifiche tecniche

