

Información del producto

95 05 20 SB

Tijeras de electricista acodadas



MM $\angle 45^\circ$



- Filos y dentado precisos que ofrecen un corte limpio y antideslizante
- Adaptación a la mano: filos angulados y diseño de mango optimizado para una ergonomía mejorada
- Dos áreas de crimpado para punteras huecas de 0,5-6 mm² y 10-25 mm²
- Geeignet zum Schneiden folgender Kabel: 1 x 25 mm² wie z.B. H01 N2-D flexible / feinadrigte Anschluss- und Steuerleitung aus Gummi für Lichtbogenschweißen, 5 x 2,5 mm² wie z.B. H07 RN-F flexible und feinadrigte schwere Gummischlauchleitung; Flexible und feinadrigte Leitungen bis Ø 15 mm; 5 x 1,5 mm² wie z.B. Feuchtraumkabel
- Muelle de apertura con bloqueo de seguridad para el transporte
- Anilla de fijación que se puede utilizar con el sistema anticaídas de KNIPEX
- Filos de corte de acero inoxidable, con una dureza de 56 HRC
- Nicht zum Schneiden von massiven Leitern geeignet
- Praktische Gürteltasche (00 19 75 LE) separat erhältlich

Información general

Núm. de artículo	95 05 20 SB
EAN	4003773082699
Tijeras	pulido espejo
mangos	con fundas multicomponentes, reforzadas con fibras de vidrio
Peso	190 g
Dimensiones	160 x 76 x 21 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Sujeto a cambios técnicos y errores









