

Informacje o produkcie

95 05 20 SB

Nożyczki kątowe dla elektryków



MM 45°

- Precyzyjnie szlifowane z drobnymi ząbkami zapewniają czyste cięcie bez ześlizgiwania
- Dostosowane do ułożenia dłoni: zagięta krawędź tnąca i zoptymalizowana konstrukcja rękojeści zapewniają lepszą ergonomię
- Gniazda zagniatające do tulejek kablowych od 0,5 do 6 mm² i od 10 do 25 mm²
- Geeignet zum Schneiden folgender Kabel: 1 x 25 mm² wie z.B. H01 N2-D flexible / feinadrigte Anschluss- und Steuerleitung aus Gummi für Lichtbogenschweißen, 5 x 2,5 mm² wie z.B. H07 RN-F flexible und feinadrigte schwere Gummischlauchleitung; Flexible und feinadrigte Leitungen bis Ø 15 mm; 5 x 1,5 mm² wie z.B. Feuchtraumkabel
- Sprężyna rozwierająca i blokada ułatwiająca przechowywanie i transport
- Otwór mocujący do systemu zabezpieczającego narzędzia przed upadkiem z wysokości
- Krawędzie tnące wykonane ze stali nierdzewnej, twardość krawędzi tnącej 56 HRC
- Nicht zum Schneiden von massiven Leitern geeignet
- Praktische Gürteltasche (00 19 75 LE) separat erhältlich

Ogólna	
Nr art.	95 05 20 SB
EAN	4003773082699
Nożyczki	polerowana na wysoki połysk
rękojeści	Z wielokomponentowymi nasadkami, wzmocnione włóknem szklanym
Waga	190 g
Wymiary	160 x 76 x 21 mm
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy









