

Informações do produto

95 05 20 SB

Tesouras angulares para eletricitistas



MM $\angle 45^\circ$

- Lâminas de precisão com serrilhas finas para um corte limpo e antiderrapante
- Adaptado à mão: lâminas angulares e design otimizado para melhor ergonomia
- Duas áreas de crimpagem para terminais tubulares 0,5 - 6 mm² e 10 - 25 mm²
- Geeignet zum Schneiden folgender Kabel: 1 x 25 mm² wie z.B. H01 N2-D flexible / feinadrigte Anschluss- und Steuerleitung aus Gummi für Lichtbogenschweißen, 5 x 2,5 mm² wie z.B. H07 RN-F flexible und feinadrigte schwere Gummischlauchleitung; Flexible und feinadrigte Leitungen bis Ø 15 mm; 5 x 1,5 mm² wie z.B. Feuchtraumkabel
- Inclui abertura de mola e trava para fácil armazenamento
- O ponto de fixação da amarração pode ser utilizado com o sistema de ferramentas amarradas KNIPEX
- Arestas de corte em aço inoxidável, dureza das arestas de corte 56 HRC
- Nicht zum Schneiden von massiven Leitern geeignet
- Praktische Gürteltasche (00 19 75 LE) separat erhältlich

Geral	
Artigo nº	95 05 20 SB
EAN	4003773082699
Tesoura	polimento de espelho
Cabos	com capas multicomponentes, reforçadas com fibra de vidro
Peso	190 g
Dimensões	160 x 76 x 21 mm
REACH compatível	não contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica

Sujeito a alterações técnicas e erros









