

## Tuotetiedot

# 95 16 200

## Kaapelileikkuri

Kaksoisterällä



- Leikkaaminen on tasaista ja siistää ilman pusertamista
- Leikkauksen jakamisella esileikkaukseen (eristevaippa etummaisella teräalueella) ja jälkileikkaukseen (johdot takimmaisella teräalueella) voidaan leikata max Ø 20 mm kaapeleita yhdenkäden käytöllä.
- Puristussuoja estää puristumisloukkaantumiset
- Kupari- ja alumiinikaapeli leikkaamiseen
- Ei sovellu teräslangan ja hehkuttamattomasta kuparilangasta valmistettujen johtimien leikkaamiseen
- Karkaistut terät tarkkuushioinnalla
- Edullisen välityssuhteen ja erikoisterägeometrian ansiosta tarvitaan vähemmän voimankäyttöä
- Säädettävä ruuvinivel, itsevarmistava

**1000V**

Yleistä	
Tuotenro	95 16 200
EAN	4003773026761
Sakset	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponenttikahvoilla, VDE-testattu
Paino	340 g
Mitat	200 x 68 x 19 mm
Standardi	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa
Tekniset ominaisuudet	
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	70 mm <sup>2</sup>
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	Ø 20 mm
AWG	2 / 0
VDE-tarkistettu	kyllä

*Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia*

