

Termékinformációk

95 16 200

Kábelolló

Kettős vágóélel



- Simán és tisztán vág, nem lapít
- A vágási folyamat elővágásra (szigetelőköpeny az előlő vágóél-tartományban) és utánvágásra (vezeték a hátsó vágóél-tartományban) történő felosztásával max. Ø 20 mm-es kábelek egy kézzel elvághatók
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Réz- és alu-kábelek vágásához
- Nem alkalmas acélhuzalhoz és hidegen 1 húzott rézvezetékhez
- Edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
- Csekély erőfeszítés a kedvező áttételi viszonyok és a speciális vágóél-geometria következtében
- Utánállítható csavaros csukló, önbiztosító

1000V

Általános	
Article No.	95 16 200
EAN	4003773026761
Olló	krómozott
handles	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	340 g
Méret	200 x 68 x 19 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható
Műszaki jellemzők	
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	70 mm ²
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 20 mm
AWG	2 / 0
VDE-engedéllyel	igen

Műszaki változtatások és hibák fenntartva

