

## Informazioni sul prodotto

# 95 16 200

### Cesoia per cavi

Con doppio tagliente



- Taglio netto e pulito senza schiacciare
- Suddividendo l'operazione di taglio in primo taglio (per guaina isolante, nella zona anteriore del tagliente) e taglio di finitura (per conduttore, nella zona posteriore del tagliente) è possibile troncare cavi fino al Ø 20 mm con una sola mano
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Per tagliare cavi in rame e in alluminio
- Non idonea per filo di acciaio e funi metalliche
- Con taglienti temperati e rettificati
- Sforzo minimo grazie all'ottimo rapporto di trasmissione e alla geometria speciale dei taglienti
- Con articolazione a vite regolabile, autobloccante

**1000V**

| Generico                             |  |
|--------------------------------------|--|
| Art. No.                             | 95 16 200  |
| EAN                                  | 4003773026761  |
| Forbici                              | cromata  |
| manici                               | isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE |
| Peso                                 | 340 g  |
| Dimensioni                           | 200 x 68 x 19 mm   |
| Norma                                | DIN EN 60900 IEC 60900   |
| REACH conformità                     | non contiene SVHC  |
| RoHS conformità                      | non applicabile  |
| Caratteristiche tecniche             |  |
| Valore di taglio cavo Cu, a più fili | 70 mm <sup>2</sup>   |
| Valore di taglio cavo Cu, a più fili | Ø 20 mm  |
| AWG                                  | 2 / 0  |
| collaudato VDE                       | sì   |

Salvo errori e modifiche tecniche

