

Информация о продукте

95 31 280

Кабелерез

(по принципу трещотки)



- Незначительный расход усилий благодаря оптимальной передаче усилия
- Удобство работы с резакoм благодаря незначительному весу и компактной конструкции - возможна работа даже в ограниченном пространстве
- Durchtrennt Cu- und Al-Kabel bis zu einem Durchmesser von 52 mm (380 mm²) im Ein- und Zweihandbetrieb
- Не подходит для стальной проволоки, проволочных канатов и тонкожилых (очень гибких) проводников
- Закаленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой
- Режут гладко и чисто, без деформации материала
- Работа одной рукой с использованием принципа трещотки
- Двухходовый зубчатый привод для облегчения процесса резания
- Защита от защемления пальцев
- Ручка с прочной опорой для захвата и нажима рукой при резании
- Для алюминиевых секторных кабелей до 4 x 150 mm²

назначения	
Артикул	95 31 280
EAN	4003773043942
плоскогубцы	с черной лакировкой
ручки	с многокомпонентными рукоятками
Масса	860 g
Размеры	280 x 131 x 34 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	380 mm²
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 52 mm
MCM	750

Технические изменения и ошибки за исключением

