

Termékinformációk

95 32 060

Kábelvágó

(racsnis elv)

Teleszkópos szárral

- Cu- és Al-kábelhez, egy- és többvezetékes – keménygumi vagy műanyag köpennyel is
- Nem alkalmas acélhuzalhoz, drótkötelekhez és finoman sodrott (nagyon rugalmas) vezetőkhoz
- Szalagpáncélozású kábelekhez is alkalmas
- Erőkímélő vágóélek optimális áttételi viszonytal
- Nagy vágóteljesítmény a kétkézes kezelés és racsnis működési elv révén
- A szerszámot bármely vágóhelyzetben ki lehet nyitni
- Több fokozatban állítható 400 - 610 mm-es szárhossz (rövid szállítási hossz, egyéni beállítás a munkafeltételekhez)
- Szerszám hossza: 600 - 810 mm
- Súly csak kb. 3820 g



Általános

Cikkszám	95 32 060
EAN	4003773071563
Fej	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	3 820 g
Méret	630 x 200 x 60 mm
REACH kompatibilis	
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható

Műszaki jellemzők

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	740 mm ²
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 60 mm
MCM	1 400

Műszaki változtatások és hibák fenntartva

