

Информация о продукте

95 32 100

Кабелерез

(по принципу трещотки)

С выдвижными рукоятками



- Для Cu - и Al кабелей, одно-и многожильных - с жесткой резиновой или пластмассовой оболочкой
- Не подходит для стальной проволоки, проволочных канатов и тонкожильных (очень гибких) проводников
- Также применяется для кабеля с броней, армированной стальной лентой
- Экономящее усилия резание благодаря оптимальной передаче усилия
- Высокая режущая способность при работе обеими руками и с использованием принципа трещотки
- Возможность открытия инструмента из любого положения для резания
- Длина ручек с многоступенчатой настройкой в диапазоне 400 - 610 мм (укороченные при транспортировке, регулировка с учетом условий работы)
- Длина инструмента: 650 - 860 мм
- Вес всего лишь 4980 г

назначения	
Артикул	95 32 100
EAN	4003773071570
головка	полированные
ручки	с многокомпонентными рукоятками
Масса	4 980 g
Размеры	680 x 220 x 60 mm
REACH	
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	960 mm ²
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 100 mm
MCM	1 900

Технические изменения и ошибки за исключением

