

Información del producto

95 32 315 A

Cortacables

(tipo carraca)

Para cables con cobertura de acero (cable SWA)



- Robusto. Manejable. Estable.
- Accionamiento de la corona dentada de tres pasos con alta multiplicación para facilitar el corte en el manejo con una y dos manos
- Fácil manejo por su reducido peso y forma compacta, especial para trabajar en áreas reducidas
- El protector anti-pinzamiento evita que los dedos del operario queden atrapados.
- Para cables con conductores de un solo hilo y de varios hilos (clases de conductor 1 y 2 según DIN EN 60228, VDE 0295, IEC 60228)
- Apertura manual y liberación de emergencia posibles en cualquier posición.
- Bloqueable para el transporte en posición cerrada: ahorra espacio y protege la herramienta.
- Corta cables cubiertos de acero de hasta $\varnothing 45 \text{ mm}$ / 380 mm^2 (p. ej. $4 \times 95 \text{ mm}^2$) utilizando una o dos manos
- Las hojas rectificadas con precisión y los filos de corte endurecidos por inducción cortan de forma suave y limpia sin aplastar.
- Zona especial de apoyo en el mango para cortes con el alicate apoyado
- No apto para cortar cables con núcleo de acero ACSR ni cables de acero!

Información general

Núm. de artículo	95 32 315 A
EAN	4003773078562
Alicate	negro, lacado
Mangos	con mangos multicomponente
Peso	800 g
Dimensiones	315 x 140 x 30 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	380 mm^2
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	$\varnothing 45 \text{ mm}$
MCM	750

Sujeto a cambios técnicos y errores

