

Informazioni sul prodotto

95 32 320

Cesoia a cremagliera

(sistema a cricchetto, 3 fasi)



MM

- Robuste. Maneggevoli. Stabili.
- Sistema a cricchetto innovativo
- Per cavi fino ad Ø 60 mm.
- Rivestimento manici con superficie d'appoggio utile durante il taglio
- Maneggevolezza grazie al peso leggero (825 g) e alla costruzione compatta (lunghezza 320 mm) - impiego possibile anche in condizioni di spazio ristretto
- Taglia cavi di rame e alluminio fino ad Ø 60 mm azionando a una o due mani
- Taglienti temperati e rettificati di precisione tagliano in modo piano e pulito senza schiacciamenti
- Per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili
- Azionamento a corona dentata su tre livelli ed elevato rapporto di trasmissione per facilitare il taglio ad una o due mani
- Non utilizzabili per funi e filo di acciaio e conduttori ultrafini (altamente flessibili)

| Generico | |
|------------------|----------------------------|
| Art. No. | 95 32 320 |
| EAN | 4003773075172 |
| Esecuzione | atramentata nera |
| Testa | lucidata |
| manici | con manici multicomponente |
| Peso | 825 g |
| Dimensioni | 320 x 149 x 30 mm |
| REACH conformità | non contiene SVHC |
| RoHS conformità | non applicabile |

| Caratteristiche tecniche | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Valore di taglio cavo Cu, a più fili | 600 mm ² |
| Valore di taglio cavo Cu, a più fili | Ø 60 mm |
| MCM | 1.200 |

Salvo errori e modifiche tecniche



