

Tuotetiedot

95 36 315 A

Kaapelileikkuri

(Räikkäperiaate)

Teräsvahvisteisille kaapeleille (SWA-kaapelit)

- Katkaisee teräsvahvisteisen maksimi 45 mm / 380 mm² halkaisijallisen kaapelin (esim. 4 x 95 mm²) yhden ja kahdenkädenkäytössä
- Vahva, kätevä, stabiili.
- Helppo käsitellä alhaisen painon (800 g) ja kompaktin rakenteen (pituus 315 mm) ansiosta – mahdollista käyttää vaikeapääsyisissäkin paikoissa
- Terät tarkkuushionnalla ja induktiivikarkaistuilla teränreunoilla leikkaavat sileästi ja puhtaasti litistämättä
- Innovatiivinen kolmivaihe hammaskehäkäyttö hyvällä voimansiirrolla
- Standardiasetuspinta leikattaessa
- Ei sovellu ACSR-teräsjohdinkaapelien eikä vaijerien leikkaamiseen!



⚡ 1000 V 

Yleistä

| | |
|---------------------|--|
| Tuotenro | 95 36 315 A |
| EAN | 4003773078579 |
| Pihdit | mustaksi lakattu |
| Kahvat | eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu |
| Paino | 800 g |
| Mitat | 315 x 140 x 30 mm |
| Standardi | IEC 60900 DIN EN 60900 |
| REACH -yhteensopiva | ei sisällä SVHC-aineita |
| RoHS yhteensopiva | ei sovellettavissa |

Tekniset ominaisuudet

| | |
|---|---------------------|
| Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen | 380 mm ² |
| Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen | Ø 45 mm |
| MCM | 750 |
| VDE-tarkistettu | kyllä |

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia

