

Πληροφορίες προϊόντος

95 61 190

Κόφτης Συρματόσχοινων

Σφυρήλατο

- Με δύο προφίλ πρεσαρίσματος για τελικούς δακτυλίους και τάπες ντιζών συρματόσχοινων
- Άνετη εργασία χάρη στο μελετημένο, πρακτικό, λεπτό σχήμα και το ενσωματωμένο ελατήριο επαναφοράς
- Βιδωτή άρθρωση για ακριβή καθοδήγηση της λάμας, επαναρρυθμιζόμενη
- Μεγάλη σχέση μετάδοσης για εργασία με εξοικονόμηση δύναμης
- Σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 64 HRC



προγράμματος	
Κωδικός	95 61 190
EAN	4003773040651
Κεφαλή	γυαλισμένη
Λαβές	πλαστική επένδυση
Βάρος	310 g
Διαστάσεις	190 x 60 x 20 mm
REACH συμμορφούμενη	δεν περιέχει SVHC
Συμμορφώνεται με το ROHS	Δεν εφαρμόζεται
Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, λεπτόκλωνων (διάμετρος)	Ø 5,0 mm
Τιμές κοπής συρματόσχοινου (διάμετρος)	Ø 5,0 mm
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος)	Ø 4,0 mm
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος)	Ø 2,5 mm
Τιμές κοπής σιδήρου (διάμετρος)	Ø 4 mm
AWG	8

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται







