

Информация о продукте

95 62 160

Тросорез

Также для особо прочного проволочного троса



- Специальная разработка для реза шинного корда, проволочного троса до Ø 2мм, а также кабеля до Ø 2мм
- Эргономичность благодаря малому весу и оптимальному диапазону раскрытия
- Компактный размер, малый вес, большая эффективность
- Предназначены для интенсивного использования: максимально выносливые и легкие (всего 175 г)
- Затраты усилий на 30 % меньше, чем у ножниц для проволочного троса такой же длины
- Коробчатый шарнир с двойной опорой для обеспечения высокой стабильности
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC
- Удобно работать благодаря наличию разжимающей пружины
- Стопорная защёлка служит для безопасного транспортирования инструмента
- Для проволочного троса диаметром 4 мм / 1960 Нмм²

MM

назначения	
Номер артикула	95 62 160
EAN	4003773082354
Ножницы	вороненые
Головка	вороненые
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	175 g
Размеры	160 x 61 x 21 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный (диаметр)	Ø 6,0 mm
Параметры резания проволочного троса (диаметр)	Ø 4,0 mm

Технические изменения и ошибки за исключением

