

Πληροφορίες προϊόντος

95 62 190 T

Κόφτης Συρματόσχοινων

Σφυρήλατο

- Με δύο προφίλ πρεσαρίσματος για τελικούς δακτυλίους και τάπες ντιζών συρματόσχοινων
- Άνετη εργασία χάρη στο μελετημένο, πρακτικό, λεπτό σχήμα και το ενσωματωμένο ελατήριο επαναφοράς
- Βιδωτή άρθρωση για ακριβή καθοδήγηση της λάμας, επαναρρυθμιζόμενη
- Μεγάλη σχέση μετάδοσης για εργασία με εξοικονόμηση δύναμης
- Σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 64 HRC
- Τσιμπίδα με δακτύλιο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση



προγράμματος	
Κωδικός	95 62 190 T
EAN	4003773080206
Κεφαλή	μαυρισμένο
λαβές	με επένδυση περισσοτέρων στοιχείων, με ενσωματωμένο δακτύλιο στερέωσης για τη
Βάρος	345 g
Διαστάσεις	190 x 66 x 24 mm
REACH συμμορφούμενη	δεν περιέχει SVHC
Συμμορφώνεται με το ROHS	Δεν εφαρμόζεται
Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος)	Ø 2,5 mm
Τιμές κοπής συρματόσχοινου (διάμετρος)	Ø 5,0 mm
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος)	Ø 4,0 mm
AWG	8
Σύστημα προστασίας από πτώση	ναί

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται

