


Informations sur le produit

97 49 04

Matrice de sertissage

Für unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Breite)



- Anwendung: für unisolierte, offene Flachsteckverbinder
- > Crimpnest 1: 0,1 - 0,25mm² - Steckerbreite 2,8mm
- > Crimpnest 2: 0,5 - 1,0mm² - Steckerbreite 2,8mm
- > Crimpnest 3: 0,5 - 1,0mm² - Steckerbreite 4,8mm
- > Crimpnest 4: 1,5 - 2,5mm² - Steckerbreite 4,8mm
- Die optional erhältliche Kontaktaufnahme 97 49 94 erleichtert die Führung der Kontakte beim Crimpvorgang
- Nicht geeignet für spezielle Kontaktserien von z.B. Tyco Electronics, Molex, JST u.s.w.
- Application : connecteurs enfichables ouverts non isolés (largeur de fiche 2,8 + 4,8 mm) 0,1 - 2,5 mm²



Informations générales

Réf.	97 49 04
EAN	4003773030850
Poids	42 g
Dimensions	50 x 10 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacité Millimètre carré	0,1 – 2,5 mm ²
nombre de positions de sertissage	4
AWG	26 – 14

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs