


Informations sur le produit

97 49 05

Matrice de sertissage

Pour connecteurs non isolés à fût ouvert (largeur de connecteur 4,8 + 6,3 mm)

- Anwendung: für unisolierte, offene Flachsteckverbinder
- > Crimpnest 1: 0,5 - 1,0mm² - Steckerbreite 4,8 und 6,3mm
- > Crimpnest 2: 1,5 - 2,5mm² - Steckerbreite 4,8 und 6,3mm
- > Crimpnest 3: 4,0 - 6,0mm² - Steckerbreite 4,8 und 6,3mm
- Die optional erhältliche Kontaktaufnahme 97 49 95 erleichtert die Führung der Kontakte beim Crimpvorgang
- Nicht geeignet für spezielle Kontaktserien von z.B. Tyco Electronics, Molex u.s.w
- Anwendung: unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite) 0,5 - 6,0 mm²



Informations générales

Réf.	97 49 05
EAN	4003773030867
Poids	46 g
Dimensions	50 x 10 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

application	connecteurs non isolés à fût ouvert (largeur de connecteurs 4,8 + 6,3 mm)
Capacité Millimètre carré	0,5 – 6 mm ²
nombre de positions de sertissage	3
AWG	20 – 10

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs