

## Informações do produto

**97 52 04**

### Alicate de cravar

Também para um manuseio bimanual

- Para conexões elétricas isentas de solda
- Força manual reduzida até 30% em comparação com alicates de cravar comerciais através de uma nova multiplicação de transmissão de alavanca
- Qualidade de crimpagem consistentemente alta devido aos moldes de precisão e ao mecanismo de catraca (destravável)
- Pressão de crimpagem precisa, ajustada de fábrica (calibrada)
- Manuseio de duas mãos para cravar simples seções nominais de condutores grandes
- Bom manuseio por posição de gravidade equilibrada, cabeça angular e cabos de forma ergonômica
- A matriz de crimpagem não é trocável



Geral	
Artigo nº	97 52 04
EAN	4003773025450
alicates	Empretecido
Cabeça	Empretecido
Alças	com capas de plástico antiderrapantes
Peso	562 g
Dimensões	250 x 82 x 27 mm
REACH compatível	contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica
Características técnicas	
Aplicação	Conectores de encaixe sem isolamento e abertos (2,8 + 4,8 mm largura dos conectores)
Capacidade em milímetros quadrados	0,1 – 2,5 mm <sup>2</sup>
Número de cavidades	4
AWG	26 – 14

*Sujeito a alterações técnicas e erros*

