

Produktinformasjon

97 52 10

Presstang

Også for tohåndsbetjening

- For loddingsfrie elektriske forbindelser
- Opptil 30 % redusert håndkraft i forhold til handelsvanlige presstenger pga. ny vektstangutveksling
- Konsekvent høy presskvalitet på grunn av presisjonsbakker og skrallmekanisme (opplåsbar)
- Nøyaktig, fabrikkinnstilt (kalibrert) presstrykk
- Tohåndsbetjening for enkel pressing av store ledertverrsnitt
- God håndtering med balansert tyngdepunkt, bøyd hode og ergonomisk formete grep
- Pressinsatsene er ikke utskiftbare



Generelt	
Artikkel nr.	97 52 10
EAN	4003773023678
tenger	Polert
Hode	Polert
Håndtak	med sklihemmende kunststoff-hylster
vekt	577 g
mål	250 x 81 x 24 mm
REACH kompatibel	inneholder SVHC
RoHS-kompatibel	ikke relevant
Tekniske attributter	
Bruk	KOAX-, BNC- og TNC-forbinder
Antall pressposisjoner	3
Pressmål SW mm	5,4 mm / 6,48 mm / 1,72 mm
Kabeltype	RG 58 / 59 / 62 / 71 / 223

Tekniske endringer og feil forbeholdes

