

Productinformatie

97 52 10

Krimptang

Ook te bedienen met twee handen

- Voor soldeervrije, elektrische verbindingen
- Tot 30% minder handkracht vereist in vergelijking met courante krimptangen dankzij de hefboomoverbrenging
- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisie bekken en dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Bediening met twee handen voor een eenvoudige verkrimping van grote kabeldiameters
- Goede hantering dankzij uitgebalanceerde zwaartepunten, gebogen kop en ergonomisch gevormde handgrepen
- Krimpinzetstuk is niet verwisselbaar



Algemeen	
Artikelnr.	97 52 10
EAN	4003773023678
Tang	gebruineerd
Kop	gebruineerd
Greep	met antislip kunststof bekleding
gewicht	577 g
Afmetingen	250 x 81 x 24 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Gebruik	Coax-, BNC- en TNC-stekkers
Aantal krimpprofielen	3
Capaciteit SW mm	5,4 mm / 6,48 mm / 1,72 mm
Kabeltype	RG 58 / 59 / 62 / 71 / 223

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

