

Informações do produto

97 52 10

Alicate de cravar

Também para um manuseio bimanual

- Para conexões elétricas isentas de solda
- Força manual reduzida até 30% em comparação com alicates de cravar comerciais através de uma nova multiplicação de transmissão de alavanca
- Qualidade de crimpagem consistentemente alta devido aos moldes de precisão e ao mecanismo de catraca (destravável)
- Pressão de crimpagem precisa, ajustada de fábrica (calibrada)
- Manuseio de duas mãos para cravar simples seções nominais de condutores grandes
- Bom manuseio por posição de gravidade equilibrada, cabeça angular e cabos de forma ergonômica
- A matriz de crimpagem não é trocável



Geral	
Artigo nº	97 52 10
EAN	4003773023678
alicates	Empretecido
Cabeça	Empretecido
Alças	com capas de plástico antiderrapantes
Peso	577 g
Dimensões	250 x 81 x 24 mm
REACH compatível	contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica

Características técnicas	
Aplicação	Conectores Coaxiais, BNC e TNC
Número de cavidades	3
Dimensão de cravamento abertura de chave mm	5,4 mm / 6,48 mm / 1,72 mm
Tipo de cabo	RG 58 / 59 / 62 / 71 / 223

Sujeito a alterações técnicas e erros

