

Produktinformation

97 52 63 A

Vierdorncrimpzange für gedrehte Kontakte



- Basiszange ohne Kontaktaufnahme zum Verpressen gedrehter Stift- und Buchsenkontakte verschiedener Kontakthersteller mit 0,08 - 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 28 - 14)
- Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm mittels Stellrad einstellbar
- Zuverlässige Verpressung dank synchroner Zustellung der Crimpdorne
- Prozesssichere und gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Auslösesperre gemäß IEC 60352 (Zwangssperre, entriegelbar)
- Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
- Der Anwendungsbereich der Crimpzange lässt sich durch den Austausch der Kontaktaufnahmen verschiedener Kontakthersteller erweitern
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform
- Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, Lehdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung und Steckplätzen für bis zu 3 optionale Kontaktaufnahmen der Serie 97 59 63 xxx

| Allgemein                   |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.                 | 97 52 63 A                 |
| EAN                         | 4003773093565              |
| Zange                       | verchromt                  |
| Kopf                        | verchromt                  |
| Griffe                      | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht                     | 840 g                      |
| Abmessungen                 | 175 x 220 x 52 mm          |
| REACH- Konformität          | enthält keine SVHC         |
| RoHS- Konformität           | nicht anzuwenden           |
| Technische Attribute        |                            |
| Anwendung                   | gedrehte Kontakte          |
| Kapazität Quadratmillimeter | 0,08 – 2,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG                         | 28 – 14                    |
| Kontaktdurchmesser max.     | 5 mm                       |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

