

## Productinformatie

# 97 52 63 A

## Vierdoornkrimptang voor gedraaide contacten



- Basistang zonder positioneerhulp voor het krimpen van gedraaide pen- en buscontacten van verschillende contactfabrikanten met 0,08-2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 28-14)
- Krimpdoorn toevoer instelbaar in stappen van 0,01 mm met behulp van het stelwiel
- Betrouwbare krimpverbinding dankzij synchrone toevoer van de krimpdoorn
- Kwaliteitswaarborg om steeds hoogwaardige krimpverbindingen te maken dankzij blokkering conform IEC 60352 (geforceerde blokkering, ontgrendelbaar)
- Controle van de basisinstelling met behulp van de bijgevoegde testpen
- Het toepassingsgebied van de krimptang kan worden uitgebreid door de positioneerhulpen van de verschillende stekkerfabrikanten te verwisselen
- Hoog bedieningscomfort dankzij de handige bouwvorm
- Tang in kunststof koffer met schuimrubberen inzetstuk, testpen voor controle van de basisinstelling en sleuven voor maximaal 3 optionele positioneerhulpen van de serie 97 59 63 xxx



Algemeen	
Artikelnr.	97 52 63 A
EAN	4003773093565
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	840 g
Afmetingen	175 x 220 x 52 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Gebruik	gedraaide contacten
Capaciteit vierkante millimeter	0,08 – 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	28 – 14
Contactdiameter max.	5 mm

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

