Informacje o produkcie

97 52 63 A

Szczypce z matrycą czterotrzpieniową do zagniatania styków wtykowych okrągłych



- Szczypce podstawowe bez pozycjonera do zaciskania skręconych styków szpilkowych i tulejkowych różnych producentów o przekroju 0,08–2,5 mm² (AWG 28–14)

- Regulacja trzpieni zagniatających co 0,01 mm za pomocą pokrętła
- Niezawodne zagniatanie dzięki synchronicznej pracy trzpieni
- Stała wysoka jakość zagniatania dzięki blokadzie wymuszonej zgodnie z normą IEC 60352 (z możliwością zwolnienia blokady)
- Wzorzec kontrolny do sprawdzania prawidłowości ustawień wyjściowych narzędzia
- Możliwość rozszerzenia zakresu pracy poprzez wymianę pozycjonerów różnych producentów
- Wygodne w użyciu dzięki poręcznemu kształtowi
- Szczypce w plastikowej walizce z wkładką piankową, trzpień kontrolny do sprawdzania podstawowego ustawienia i gniazda na maksymalnie 3 opcjonalne pozycjonery serii 97 59 63 xxx

Ogólna	
Nr artykułu	97 52 63 A
EAN	4003773093565
Szczypce	chromowany
główka	chromowany
rękojeści	z osłonkami wielokomponentowymi
Waga	840 g
Wymiary	175 x 220 x 52 mm
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zastosowanie	styki wtykowe okrągłe
Zakres pracy w mm2	0,08 – 2,5 mm²
AWG	28 – 14
Średnica styków maks.	5 mm

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy







