Informations sur le produit

97 52 63 DG A

Pince à sertir à quatre points pour contacts tournés



- Pince de base sans positionneur pour sertir des contacts tournés mâles et femelles de différents fabricants de 0,08 à 2,5 mm² (AWG 28 - 14)

- Avance du mandrin de sertissage réglable par pas de 0,01 mm et lisible numériquement ; réglage en mm, pouces ou réglages du sélecteur selon la norme MIL
- Surveillance de l'usure électronique (brevetée) avec fonction d'avertissement
- Sertissage fiable grâce à l'alimentation synchronisée des mandrins de sertissage
- Processus sécurisé et qualité de sertissage élevée et constante grâce au verrouillage de la gâchette conforme à la norme IEC 60352 (verrouillage positif, déverrouillable)
- Avec fonction de recalibrage ; vérifiez le réglage de base à l'aide de la broche de test fournie
- La gamme d'applications de la pince à sertir peut être étendue en échangeant les positionneurs de différents fabricants de contacts
- Très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique
- Pince dans un coffret en plastique avec insert en mousse, mandrin de contrôle pour vérifier le réglage de base et emplacements pour jusqu'à 3 positionneurs optionnels de la série 97 59 63 xxx

Informations générales	
Réf.	97 52 63 DG A
EAN	4003773093572
Pince	chromée
Finition	chromée
Poignées	avec poignées multimatières
Poids	855 g
Dimensions	175 x 220 x 52 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques	
Application	contacts tournés
Capacité Millimètre carré	0,08 – 2,5 mm²
AWG	28 – 14
Diamètre maxi de contact	5 mm

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs







