

Productinformatie

97 52 63 DG A

Vierdoornkrimptang voor gedraaide contacten



- Basistang zonder positioneerhulp voor het krimpen van gedraaide pen- en buscontacten van verschillende contactfabrikanten met 0,08-2,5 mm² (AWG 28-14)
- Krimpdoorninstelling instelbaar in stappen van 0,01 mm en digitaal afleesbaar; instelling in millimeter/inch of vergelijkbare keuzeposities volgens MIL-standaard
- Elektronische slijtagecontrole (gepatenteerd) met waarschuwingfunctie
- Betrouwbare krimpverbinding dankzij synchrone toevoer van de krimpdoorn
- Kwaliteitswaarborg om steeds hoogwaardige krimpverbindingen te maken dankzij blokkering conform IEC 60352 (geforceerde blokkering, ontgrendelbaar)
- Met herkalibratiefunctie; controle van de basisinstelling met de bijgeleverde testpen
- Het toepassingsgebied van de krimptang kan worden uitgebreid door de positioneerhulpen van de verschillende stekkerfabrikanten te verwisselen
- Hoog bedieningscomfort dankzij de handige bouwvorm
- Tang in kunststof koffer met schuimrubberen inzetstuk, testpen voor controle van de basisinstelling en sleuven voor maximaal 3 optionele positioneerhulpen van de serie 97 59 63 xxx

Algemeen

Artikelnr.	97 52 63 DG A
EAN	4003773093572
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	855 g
Afmetingen	175 x 220 x 52 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Gebruik	gedraaide contacten
Capaciteit vierkante millimeter	0,08 – 2,5 mm ²
AWG	28 – 14
Contactdiameter max.	5 mm

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

