

Productinformatie

97 52 63 DG

Vierdoornkrimptang voor gedraaide contacten



- Voor het krimpen van gedraaide contacten
- Vierdoornpersen voor de meest hoogwaardige krimpverbindingen
- Kaliber cilinder voor de controle van de basisinstelling
- Constante hoge krimp kwaliteit dankzij dwangsluiting (ongrendelbaar)
- Meer krachtoverbrenging door de effectieve hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Hoog bedieningscomfort dankzij de handige bouwvorm
- Krimpmaat in stappen van 0,01 mm instelbaar
- Met digitale weergave van de ingestelde krimpmaten en mogelijkheid van de nieuwe kalibratie via de RESET-functie met elektronische slijtagecontrole
- Instelling in mm, inch of vergelijkbare selectorposities volgens MIL
- Tang in een kunststof koffer met schuimrubberen voering en positioneerhulp voor opname van de contacten



Algemeen	
Artikelnr.	97 52 63 DG
EAN	4003773063209
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	388 g
Afmetingen	195 x 82 x 19 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Capaciteit vierkante millimeter	0,08 – 2,5 mm ²
AWG	28 – 14
Aantal krimpprofielen	1
Contactdiameter max.	5 mm

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



