

## Produktinformation

# 97 52 63 DG

## Fyrdornpresstång för vridna kontakter



- För att pressa vridna kontakter
- Fyrdornspresning av högsta kvalitet
- Cylindrisk håltolk för kontroll av grundinställningen
- Repetitiv, hög presskvalitet tack vare en spärrmekanism (upplåsbar)
- Kraftförstärkning genom mycket effektiv hävstångsutväxling som underlättar arbetet
- Hög användningskomfort genom lätthanterlig konstruktion
- Crimpmått inställbart i steg om 0,01 mm
- Med digitaldisplay för inställda crimpmått och möjlighet till omkalibrering genom RESET-funktion med elektronisk förslitningskontroll
- Inställning i mm, inch eller jämförbara selectorpositioner enligt MIL
- Tång i plastväska med skumplastinlägg och positioneringshjälp för att hålla kontakter



| Aallmänhet                  |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer               | 97 52 63 DG                |
| EAN                         | 4003773063209              |
| Tänger                      | förkromad                  |
| Huvud                       | förkromad                  |
| Handtag                     | med flerkomponentsgrepp    |
| Vikt                        | 388 g                      |
| Mått                        | 195 x 82 x 19 mm           |
| REACH kompatibel            | innehåller SVHC            |
| ROHS -kompatibel            | inte tillämpligt           |
| Tekniska attribut           |                            |
| Kapacitet kvadratmillimeter | 0,08 – 2,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG                         | 28 – 14                    |
| Antal crimppositioner       | 1                          |
| Kontakt diameter max        | 5 mm                       |

Tekniska ändringar och fel förbehålls



