

## Informations sur le produit

# 97 52 63

### Pince à sertir à quatre points pour contacts tournés



- Pour sertir les contacts tournés
- Sertissage à quatre points pour une connexion sertie de qualité supérieure
- Calibre pour contrôler le réglage de base
- Qualité de sertissage élevée et constante grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable)
- Force amplifiée grâce à la démultiplication par levier très efficace pour un travail moins fatiguant
- Très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique
- Réglage de pression précis pour différentes sections de conducteur grâce à une molette de réglage
- Pince fournie en mallette plastique avec plateau de mousse et positionneur pour les contacts

MM ✖

Informations générales	
Réf.	97 52 63
EAN	4003773050148
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	avec poignées multimatières
Poids	388 g
Dimensions	180 x 67 x 37 mm
conforme REACH	contient SVHC
conforme RoHS	non applicable
Attributs techniques	
application	contacts tournés
Capacité Millimètre carré	0,08 – 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	28 – 14
nombre de positions de sertissage	1
Diamètre maxi de contact	5 mm

*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs*



