

Produktinformasjon

97 52 63

Firetappresstang for dreide kontakter



- For pressing av dreide kontakter
- Firedorpressing for høyverdig pressing
- Måleverktøy for kontroll av grunninnstilling
- Repeterende, høy krympe kvalitet på grunn av skrallemekanisme (opplåsbar)
- Kraftforsterkning med maksimal effektiv vektarmoversetning for lite trettende arbeid
- Høy brukervennlighet med håndterlig konstruksjon
- Presstrykkinnstilling i små trinn på ulike ledningstverrsnitt med stillhjul
- Tang i kunststoffkoffert med skumstoffinnlegg og posisjoneringshjelp for opptak av kontaktene

MM 

Generelt

Artikkelnr.	97 52 63
EAN	4003773050148
Tang	forkrommet
Hode	forkrommet
Grep	med flerkomponent-grep
vekt	388 g
mål	180 x 67 x 37 mm
REACH kompatibel	inneholder SVHC
RoHS-kompatibel	ikke relevant

Tekniske attributter

Bruk	Dreide kontakter
Kapasitet kvadratmillimeter	0,08 – 2,5 mm ²
AWG	28 – 14
Antall pressposisjoner	1
Kontakt diameter maks.	5 mm

Tekniske endringer og feil forbeholdes



