

## Productinformatie

# 97 52 63

## Vierdoornkrimptang voor gedraaide contacten



- Voor het krimpen van gedraaide contacten
- Vierdoornpersen voor de meest hoogwaardige krimpverbindingen
- Kaliber cilinder voor de controle van de basisinstelling
- Constante hoge krimpkwaliteit dankzij dwangsluiting (ongrenselbaar)
- Meer krachtoverbrenging door de effectieve hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Hoog bedieningscomfort dankzij de handige bouwvorm
- Fijne en precieze krimpdrukinstelling op verschillende kabeldiameters met behulp van een verstelbaar wiel
- Tang in een kunststof koffer met schuimrubberen voering en positioneerhulp voor opname van de contacten

MM ✖

Algemeen	
Artikelnr.	97 52 63
EAN	4003773050148
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	388 g
Afmetingen	180 x 67 x 37 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Gebruik	gedraaide contacten
Capaciteit vierkante millimeter	0,08 – 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	28 – 14
Aantal krimpprofielen	1
Contactdiameter max.	5 mm

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden*



