

Informações do produto

97 52 63

Alicate de pressão de quatro punções para contactos torneados



- Para prensagem de contactos torneados
- Prensagem de quatro punções para uniões cravadas de alta qualidade
- Calibrador macho para controle do ajuste básico
- Alta qualidade de crimpagem repetitiva devido ao mecanismo de catraca (desbloqueável)
- Reforço do cabo para transmissão altamente eficaz para trabalhos menos cansativos
- Alto conforto de manuseio por forma construtiva manuseável
- Ajuste da pressão de aperto em estágios pequenos para diferentes seções nominais através de roda de ajuste
- Alicate em mala de plástico com base de espuma sintética e auxiliar de posicionamento para o alojamento dos contactos

MM ✖

Geral	
Artigo nº	97 52 63
EAN	4003773050148
Alicate	cromado
Cabeça	cromado
Cabos	com capas multicomponentes
Peso	388 g
Dimensões	180 x 67 x 37 mm
REACH compatível	contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica
Características técnicas	
Aplicação	Contactos torneados
Capacidade em milímetros quadrados	0,08 – 2,5 mm ²
AWG	28 – 14
Número de cavidades	1
Diâmetro máx. de contato	5 mm

Sujeito a alterações técnicas e erros



