

## Produktinformation

# 97 52 65 A

## Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte



- Zum Verpressen von gedrehten Kontakten
- Vierdornpressung für hochwertige Crimpverbindungen
- Lehdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Kraftverstärkung durch höchst effektive Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform
- Feinstufige Pressdruckeinstellung auf unterschiedliche Leiterquerschnitte mittels Stellrad
- Mit Tabelle zur Ermittlung der Einstellwerte
- Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage



| Allgemein                   |  |
|-----------------------------|--|
| Artikel-Nr.                 | 97 52 65 A   |
| EAN                         | 4003773071594  |
| Zange                       | verchromt  |
| Kopf                        | verchromt  |
| Griffe                      | mit Mehrkomponenten-Hüllen   |
| Gewicht                     | 604 g  |
| Abmessungen                 | 250 x 79 x 42 mm   |
| REACH- Konformität          | enthält SVHC   |
| RoHS- Konformität           | nicht anzuwenden   |
| Technische Attribute        |  |
| Anwendung                   | gedrehte Kontakte (z. B. von Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; V... |
| Kapazität Quadratmillimeter | 0,14 – 6 mm <sup>2</sup>   |
| AWG                         | 26 – 10  |
| Anzahl der Nester           | 1  |
| Kontaktdurchmesser max.     | 7,5 mm   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten