

## Produktinformasjon

# 97 52 65 A

## Firetappresstang for dreide kontakter



- For pressing av dreide kontakter
- Firedorpressing for høyverdig pressing
- Måleverktøy for kontroll av grunninnstilling
- Repeterende, høy krympekvalitet på grunn av skrallemekanisme (opplåsbar)
- Kraftforsterkning med maksimal effektiv vektarmoversetning for lite trettende arbeid
- Høy brukervennlighet med håndterlig konstruksjon
- Presstrykkinnstilling i små trinn på ulike ledningstverrsnitt med stillhjul
- Med tabell for beregning av innstillingsverdier
- Tang i kunststoffkoffert med skumstoffinnlegg



Generelt	
Artikkel nr.	97 52 65 A
EAN	4003773071594
tenger	forkrommet
Hode	forkrommet
Håndtak	med multikomponent grep
vekt	604 g
mål	250 x 79 x 42 mm
REACH kompatibel	inneholder SVHC
RoHS-kompatibel	ikke relevant
Tekniske attributter	
Bruk	Dreide kontakter (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS;Contact; Weidmüller)
Kapasitet kvadratmillimeter	0,14 – 6 mm <sup>2</sup>
AWG	26 – 10
Antall pressposisjoner	1
Kontakt diameter maks.	7,5 mm

Tekniske endringer og feil forbeholdes