

Informações do produto

97 52 65 A

Alicate de pressão de quatro punções para contactos torneados



- Para prensagem de contactos torneados
- Prensagem de quatro punções para uniões cravadas de alta qualidade
- Calibrador macho para controle do ajuste básico
- Alta qualidade de crimpagem repetitiva devido ao mecanismo de catraca (desbloqueável)
- Reforço do cabo para transmissão altamente eficaz para trabalhos menos cansativos
- Alto conforto de manuseio por forma construtiva manuseável
- Ajuste da pressão de aperto em estágios pequenos para diferentes seções nominais através de roda de ajuste
- Com tabela para determinação dos valores de regulação
- Alicate em caixa de plástico com base de espuma sintética



Geral	
Artigo nº	97 52 65 A
EAN	4003773071594
alicates	cromado
Cabeça	cromado
Alças	com alças multicomponentes
Peso	604 g
Dimensões	250 x 79 x 42 mm
REACH compatível	contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica
Características técnicas	
Aplicação	Contactos torneados (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Capacidade em milímetros quadrados	0,14 – 6 mm ²
AWG	26 – 10
Número de cavidades	1
Diâmetro máx. de contato	7,5 mm

Sujeito a alterações técnicas e erros