

Produktinformation

97 52 65 DG A

Firdornpressetang til drejede kontakter



- Til sammenpresning af drejede kontakter
- Firdornpresning for førsteklasses crimpforbindelser
- Læredorn til at kontrollere grundindstillingen
- Samme høje crimpkvalitet takket være tvangsspærring (med låse)
- Kraftforstærkning pga. særdeles effektiv vægtstangsudveksling for arbejde uden anstrengelse
- Høj betjeningskomfort pga. handy form
- Crimp målet kan indstilles i trin à 0,01 mm
- Med digital indikation af det indstillede crimp mål og mulighed for at genkalibrere via RESET-funktion med elektronisk overvågning af slitage
- Indstilling i mm, inch eller lignende valgpositioner iht. MIL
- Med tabel til at fastslå indstillingsværdierne
- Tang i kunststofkuffert med skumplastindlæg
- Uden positioneringshjælp

| Generelt | |
|-----------------------------|--|
| Artikel-nr. | 97 52 65 DG A |
| EAN | 4003773071990 |
| Tang | forkromet |
| Hoved | forkromet |
| Greb | med flerkomponent greb |
| Vægt | 633 g |
| Mål | 250 x 86 x 19 mm |
| REACH kompatibel | indeholder SVHC |
| Rohs compatible | ikke relevant |
| Tekniske attributter | |
| Anvendelse | drejede kontakter (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS;Contact; Weidmüller) |
| Kapacitet kvadratmillimeter | 0,14 – 6 mm ² |
| AWG | 26 – 10 |
| Antallet af bakker | 1 |
| max. kontaktdiameter | 7,5 mm |

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes

